



# VODA, GRIJANJE I HLAĐENJE - jedna instalacija za cijelu kuću za sanitarnu i pitku vodu, centralno, podno i zidno grijanje

**COMFORT – instalacijski paket VODA, GRIJANJE I HLAĐENJE sastoji se od:**

200 m višeslojne cijevi (PE-RT/AL/PE-RT) 16x2 svežanj 200 m  
100 m višeslojne cijevi (PE-RT/AL/PE-RT) 20x2 svežanj 100 m  
10 kom. spojnica 16x2  
10 kom. spojnica 20x2  
10 kom. spojnica s redukcijom 20-16  
10 kom. nipli vanjski navoj 16x1/2"  
10 kom. nipli vanjski navoj 20x3/4"  
10 kom. kutnih spojnica 16-16  
10 kom. kutnih spojnica 20-20  
10 kom. T-komada 16-16-16  
10 kom. T-komada 20-20-20  
10 kom. T-komada 20-16-20  
10 kom. T-komada 20-16-16  
10 kom. T-komada 16-20-16

**Akcija za  
instalatore!**

**uz akcijski paket nudimo Vam:**

1 kom. TH pres-nastavak 16  
1 kom. TH pres-nastavak 20

**U AKCIJSKOM RAZDOBLJU POKLANJAMO VAM 2 PRES-NASTAVKA!!!\***

Uz cijevi i fittinge nudimo Vam kompletan asortiman razdjelnika, regulatora i senzoričke, kao i veliki izbor alata i pribora za kvalitetnu montažu.

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 22 351800 ili fax +385 22 351849



## Voda i grijanje - jedna instalacija za cijelu kuću za sanitarnu i pitku vodu, centralno, podno i zidno grijanje

### COMFORT – instalacijski paket VODA I GRIJANJE

#### Pres-sistem za aluplastične cijevi

Naš **pres-sistem** sastoji se od visoko kvalitetne višeslojne cijevi od aluplastike (PE-RT) i širokog asortimana fittinga od mesinga. Trajno sigurna i praktična instalacija osigurava brzu i jednostavnu instalaciju centralnog grijanja i sanitarne vode. Tijelo pres-fitinga proizvedeno je od certificiranog, toplo presanog, apsolutno neporoznog mesinga. Upotrijebljeni materijal (CuZn40Pb2/CW617 prema DIN V 17900/EN12165) namijenjen je za instalacije za pitku i sanitarnu vodu i u skladu je sa najnovijim odredbama o pitkoj vodi (DVGW). Dokazana svojstva PE-RT-cijevi u usporedbi sa standardnim metalnim cijevima i spojevima: cijevi su higijenski besprijekorne, apsolutno antikorozivne i dokazano bezštetne. Uz to dodatni izolirni prsten sprječava kontakt aluminijske cijevi i fittinga, pa tako ne dolazi do elektrokemijske reakcije.

Za presanje preporučamo upotrebu original TH alata za presanje, ili drugih navedenih u dokumentaciji.

**JAMSTVO: Proizvođač za ovaj sistem jamči 10 godina!\***

**Radni pritisak: 10 bara / 70 °C**

**Postojanost: 50 godina**

radna temperatura: max. 95° C · max. temperatura: 110 ° C



\* Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 22 351800 ili fax +385 22 351849